Предприятие-изготовитель
ИП CONTRAL CAB

ПАСПОРТ

Наименование: Печь полимеризации с газовым термоблоком 4000*1800*2500 4 транспортных ручьев, Rivato 40

1. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- В части воздействия климатических факторов внешней среды исполнение по ГОСТ 15150-69 У, категория размещения 3.1.
- В части воздействия механических факторов – группа условий М1 по ГОСТ 17516.1-90;
- Высота над уровнем моря – не более 2000 метров.
- рабочее положение в пространстве – вертикальное, с допустимым отклонением от него в любую сторону не более чем на 5%.
- Температура окружающего воздуха в пределах $(-45\ldots+40)^0$C . Относительная влажность воздуха не более 75% при температуре $+15^0$C.
- Тип атмосферы – I по ГОСТ 15150: окружающая среда должна быть невзрывоопасной, не содержать пыль (в т.ч. токопроводящую) в количестве, нарушающем, работу НКУ, а также агрессивные газы и пары в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию.

2 . ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- Номинальное напряжение, В. ---------- ~ 380
- Номинальное напряжение изоляции, В---------- ~660
- Частота, Гц. ---------- 50
- Система распределения эл.энергии ---------- TN-C-S (при снятой заводской перемычке - TN-S).

- Номинальный ток, А. _____10_____

Потребления природного газа - 1 куб в час

- Количество и номинальные токи аппаратов вводных, А. _____1*10_____

Количество и мощность горелочных устройств ___2*240кВт

- Габаритные внутренние размеры камеры Д=4000 Ш=1800 В=2800
- Степень защиты по ГОСТ 14254-96 ----------IP_31__
- Климатическое исполнение по ГОСТ 15150----------УХЛ4
- Габаритные наружные размеры, мм. _____ Д=4200 Ш=3200 В=2800
- Масса, кг. не более_____1500_____

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

- Наименование изделия__ Печь полимеризации с газовым типом нагрева виде термоблока 4000*1800*2500 , 4 транспортных ручьев, Rivato кВт ____1__
- Ключ к замку каждой двери изделия, ---------- 1 комплект
- Паспорт---------- экз. ___1__
- Горелочное устройство_____ шт. ___2
- Газовая печь _____ шт. 1____

4. СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

- Срок службы изделия 15 лет с заменой комплектующих изделий с меньшим сроком службы.

Срок хранения до ввода в эксплуатацию не более двух лет.

Предприятие изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ28.21.13-001-44642202-2023, ГОСТ Р 51321.1-2007, ГОСТ Р 51732.1-2001

- Гарантийный срок эксплуатации – один год со дня ввода в эксплуатацию, при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, но не более 2 лет со дня изготовления.
- Изготовитель оставляет за собой право прервать гарантию в

следующих случаях:

- установка и подключение камеры организациями, не имеющими лицензию на проведение данного вида работ;
- внесение изменений в конструкцию камеры эксплуатационными организациями;
- самостоятельный ремонт, изменение электрической схемы шкафа управления;
- нарушение правил эксплуатации и режимов, приводящих к потере работоспособности камеры;
- внешние повреждения, повлекшие за собой потерю работоспособности камеры;
- нарушение требований настоящего паспорта;

• При аннулировании гарантийных обязательств, ремонт может быть произведен в платном порядке, без восстановления или продления гарантии;

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ.

Печь полимеризации с газовым типом нагрева виде термоблока 4000*1800*2500, 4 транспортных ручьев, Rivato 2*240 кВт Заводской №13/11-1 Соответствует ТУ28.21.13-001-44642202-2023, ГОСТ Р 51321.1-2007, ГОСТ Р 51732.1-2001,и признан годным для эксплуатации.

М.П. Дата выпуска 05.11.2025

ОТК /_____/ /

Ввод в эксплуатацию 18.11.2025г.

6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованное изделие следует транспортировать в закрытых транспортных средствах. Условия транспортирования изделия

- в части воздействия механических факторов - С по ГОСТ 23216;

- в части воздействия климатических факторов внешней среды-5 по ГОСТ 15150.

Условия хранения изделия в части воздействия климатических факторов внешней среды

- упакованные - 2 по ГОСТ 15150-69.
- неупакованные – 1 по ГОСТ 15150-69.

7. МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ.

• К монтажу и обслуживанию камеры допускается персонал, прошедший подготовку и имеющий разрешение в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» и имеющих квалификационную группу не ниже Ш до 1000 В.

• Корпус камеры должен быть заземлен в соответствии с требованиями ПУЭ гл. 1-7.

• Перед установкой необходимо проверить целостность упаковки, соответствие технических данных, указанных на паспортной табличке и в проектной документации, произвести затяжку всех электрических соединений, проверить целостность узлов, аппаратов, изоляции электрических цепей.

Ввод в эксплуатацию и монтаж изделия должен производиться в соответствии с утвержденной в установленном порядке проектной документацией, с соблюдением требований «Правил устройства электроустановок».

Эксплуатация изделия должна осуществляться в соответствии с требованиями «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Межотраслевых правил по охране труда (Правил безопасности) ПОТРМ-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00», ГОСТ 12.1.030.